

MECOIL

MEC OIL 130 M

Aspiratore OIL monofase in acciaio verniciato, facile da trasportare, con cestello grigliato in acciaio per la separazione dei trucioli, contenitore da 130 litri a sgancio con valvola per lo scarico, vuotometro e galleggiante elettrico per l'arresto automatico a contenitore colmo. Filtro per polveri e nebbie oleose di classe M Hydro oleofobico.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 v - 50 Hz
Potenza (kW)	3.3
Depressione (mm H2O)	2400
Portata d'aria (m³/h)	540
Filtro Primario	Tasche M Hydro Oleofobico
Superficie - diametro (cm²-mm)	14000
Filtro secondario	-
Bocchettone	50
Capacità liquidi (l)	130
Capacità solidi (l)	30
Rumorosità (dB(A))	78
Dimensioni (cm)	70*62*144
Peso (kg)	83
Sistema di scarico	Manuale



KIT ACCESSORI

TA.0621.0000

MECOIL

MEC OIL 130 MP

Aspiratore OIL monofase in acciaio verniciato, facile da trasportare, con cestello grigliato in acciaio per la separazione dei trucioli, contenitore da 130 litri a sgancio con pompa sommersa, vuotometro e galleggiante elettrico per l'arresto automatico a contenitore colmo. Filtro per polveri e nebbie oleose di classe M Hydro oleofobico.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 v - 50 Hz
Potenza (kW)	3.3
Depressione (mm H2O)	2400
Portata d'aria (m³/h)	540
Filtro Primario	Tasche M Hydro Oleofobico
Superficie - diametro (cm²-mm)	14000
Filtro secondario	PPL 300 micron
Bocchettone	50
Capacità liquidi (l)	130
Capacità solidi (l)	30
Rumorosità (dB(A))	78
Dimensioni (cm)	70*62*144
Peso (kg)	90
Sistema di scarico	Pompa 100 l/min



KIT ACCESSORI

TA.0621.0000

MECOIL

MEC OIL 200/30 P

Aspiratore OIL trifase in acciaio verniciato, per aspirare e filtrare grandi quantità di liquidi e trucioli o fanghi con alta efficienza filtrante di polveri e nebbie oleose. Dotato di potente turbina a canale laterale per un lavoro continuativo, cestello grigliato in acciaio per la separazione, vuotometro e pompa Lowara e arresto meccanico a contenitore pieno.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V - 50 Hz
Potenza (kW)	3
Depressione (mm H2O)	3200/270
Portata d'aria (m³/h)	350
Filtro Primario	Tasche M Hydro Oleofobico
Superficie - diametro (cm²-mm)	14000
Filtro secondario	PPL 300 micron
Bocchettone	50
Capacità liquidi (l)	200
Capacità solidi (l)	30
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	122*62*155
Peso (kg)	224
Sistema di scarico	Pompa 180 l/min



KIT ACCESSORI

TA.0621.0000

MECOIL

MEC OIL 300/40 P

Aspiratore trifase in acciaio verniciato e tramoggia ribaltabile, per l'aspirazione e la filtrazione di grandi quantità di liquidi e trucioli/fanghi. Cestello grigliato in acciaio per la separazione trucioli, vuotometro e potente turbina a canale laterale per un lavoro continuativo. Filtro per polveri e nebbie oleose di classe M Hydro oleofobico e pompa Lowara per scarico liquidi.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V - 50 Hz
Potenza (kW)	4
Depressione (mm H2O)	3600/3200
Portata d'aria (m³/h)	320
Filtro Primario	Tasche M Hydro Oleofobico
Superficie - diametro (cm²-mm)	14000
Filtro secondario	PPL 300 micron
Bocchettone	50
Capacità liquidi (l)	300
Capacità solidi (l)	65
Rumorosità (dB(A))	77
Dimensioni (cm)	145*72*188
Peso (kg)	275
Sistema di scarico	Pompa 180 l/min



KIT ACCESSORI

TA.0887.0000

MECOIL

MEC OIL 450/55

Aspiratore trifase in acciaio verniciato, tramoggia ribaltabile, per aspirare e filtrare grandi quantità di liquidi e trucioli o fanghi con alta efficienza filtrante di polveri e nebbie oleose. Dotato di potente turbina a canale laterale per un lavoro continuativo, cestello grigliato in acciaio, vuotometro, sistema di scarico liquidi con pompa Lowara e arresto automatico a contenitore pieno.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V - 50 Hz
Potenza (kW)	5.5
Depressione (mm H2O)	5100/4400
Portata d'aria (m³/h)	320
Filtro Primario	Tasche M Hydro Oleofobico
Superficie - diametro (cm²-mm)	14000
Filtro secondario	PPL 300 micron
Bocchettone	50
Capacità liquidi (l)	450
Capacità solidi (l)	65
Rumorosità (dB(A))	78
Dimensioni (cm)	158*72*203
Peso (kg)	295
Sistema di scarico	Pompa 300 l/min



KIT ACCESSORI

TA.0887.0000