

MONOFASE

W2/80

Aspiratore monofase efficace nell'aspirazione di liquidi industriali, non infiammabili o fortemente acidi, anche in presenza di piccole quantità di solidi. Dotato di 2 motori indipendenti azionabili singolarmente, 4 ruote di cui 2 pivotanti, galleggiante cilindrico e leggero, una struttura robusta ed ergonomica,



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza (kW)	2.3
Depressione (mm H2O)	2500
Portata d'aria (m³/h)	360
Filtro Primario	Sacco Nylon L
Superficie - diametro (cm²-mm)	5000-420
Filtro secondario	Sacco Polypropilene 300 micron
Superficie - diametro (cm²-mm)	5000-420
Bocchettone (mm)	80
Capacità (l)	80
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	53*59*106
Peso (kg)	40
Sistema di scarico	Manuale



KIT ACCESSORI

TA.0184.0000

MONOFASE

W2/80P Inox

Aspiratore monofase efficace nell'aspirazione di liquidi industriali, non infiammabili o fortemente acidi. Dotato di 2 motori indipendenti azionabili singolarmente, 4 ruote di cui 2 pivotanti, costruzione completa in acciaio inox AISI304. Specialità: aspirazione e scarico liquidi simultanei grazie alla pompa ad immersione da 135Lt/min



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza (kW)	2.3
Depressione (mm H2O)	2500
Portata d'aria (m³/h)	360
Filtro Primario	-
Superficie - diametro (cm²-mm)	-
Filtro secondario	Sacco Polypropilene 300 micron
Superficie - diametro (cm²-mm)	5000-420
Bocchettone (mm)	50
Capacità (l)	80
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	53*59*105
Peso (kg)	50
Sistema di scarico	Pompa



KIT ACCESSORI

TA.1068.0000

MONOFASE

M2/45

Aspiratore monofase polveri e solidi a grande superficie filtrante, compatto e facile da trasportare. Con corpo in acciaio verniciato, è dotato di due motori, vuotometro e filtro classe L con scuotifiltro manuale integrato. Idoneo all'aspirazione di polveri non esplosive, trova applicazione in tutti i settori.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza (kW)	2.3
Depressione (mm H2O)	2500
Portata d'aria (m³/h)	360
Filtro Primario	Tasche Poliestere L
Superficie - diametro (cm²-mm)	20.000-420
Filtro secondario	-
Superficie - diametro (cm²-mm)	-
Bocchettone (mm)	80
Capacità (l)	45
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	58*63*125
Peso (kg)	48
Sistema di scarico	Contentitore



KIT ACCESSORI

TA.0174.0000

MONOFASE

M2/45 Oven

Aspiratore monofase progettato per la pulizia dei forni. È dotato di filtro stellare NOMEX in poliestere trattato ad ampia superficie filtrante, facile da pulire e resistente alle alte temperature, e kit accessori termico e antistatico, che permettono di svolgere attività di aspirazione di materiali caldi.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza (kW)	2.3
Depressione (mm H2O)	2500
Portata d'aria (m³/h)	360
Filtro Primario	Nomex Poliestere
Superficie - diametro (cm²-mm)	20.000-420
Filtro secondario	-
Superficie - diametro (cm²-mm)	-
Bocchettone (mm)	80
Capacità (l)	45
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	58*63*125
Peso (kg)	48
Sistema di scarico	Contentitore



KIT ACCESSORI

TA.1050.0000

MONOFASE

M3/100

Aspiratore monofase, compatto e facile da trasportare, con elevata superficie filtrante. La testata con tre motori ad avviamento distinto da 3,45 kW conferisce una notevole portata d'aria (540 m³/h) che, combinata con una depressione max di 2.500 mmH₂O, lo rende potente e veloce per lavori non continuativi, con prevalenza di materiale solido.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V – 50 Hz
Potenza (kW)	3.45
Depressione (mm H ₂ O)	2500
Portata d'aria (m ³ /h)	540
Filtro Primario	Tasche Poliestere M
Superficie - diametro (cm ² -mm)	30.000-500
Filtro secondario	-
Superficie - diametro (cm ² -mm)	-
Bocchettone (mm)	80
Capacità (l)	100
Rumorosità (dB(A))	76
Dimensioni (cm)	77*66*150
Peso (kg)	85
Sistema di scarico	Contentitore



KIT ACCESSORI

TA.0181.0000

MONOFASE

M3/200

Aspiratore con grande capacità solidi e liquidi, progettato per l'aspirazione di grandi quantità di materiali di svariata natura. Molto solido grazie ai 4 mm di spessore, resiste nel tempo, anche negli usi intensivi. Molto semplice da manovrare e utilizzare, si può capovolgere a 50° o 90° per lo scarico del materiale aspirato.



DATI TECNICI

Alimentazione	230 V - 50 Hz
Potenza (kW)	3.3
Depressione (mm H2O)	2400
Portata d'aria (m³/h)	540
Filtro Primario	Tasche Poliestere L
Superficie - diametro (cm²-mm)	14.000-420
Filtro secondario	-
Superficie - diametro (cm²-mm)	-
Bocchettone (mm)	90
Capacità (l)	200
Rumorosità (dB(A))	78
Dimensioni (cm)	109*94*135
Peso (kg)	155
Sistema di scarico	Ribaltamento 90°



KIT ACCESSORI

TA.0620.0000