



BASI FISSE

BF04/50 PTFE

Aspiratore 0,4 kW progettato per l'integrazione su macchinari e linee automatiche, per l'aspirazione di polveri anche fini e impaccanti. Compatto e amovibile, si adatta anche a spazi ridotti a bordo macchina. Dotato di un motore soffiante a canale laterale, silenzioso e senza manutenzione, offre un sistema di filtrazione integrato e una valvola limitatrice di vuoto per proteggere il motore.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V - 50 Hz
Potenza (kW)	0.4
Depressione (mm H2O)	1500
Portata d'aria (m³/h)	100
Filtro Primario	Sacco M PTFE
Superficie - diametro (cm²-mm)	2000-280
Bocchettone (mm)	50
Capacità (I)	15
Rumorosità (dB(A))	65
Dimensioni (cm)	50*33*73 cm
Peso (kg)	30
Sistema di scarico	Contenitore







BASI FISSE

BF085/50 PTFE

Aspiratore 0,85 kW ideato per l'integrazione su macchinari e linee automatiche, per l'aspirazione di polveri anche fini e impaccanti. Compatto e facilmente integrabile a bordo macchina, è dotato di un motore a canale laterale silenzioso. Il sistema di pulizia del filtro integrato e la valvola limitatrice di vuoto garantiscono efficienza e protezione.



DATI TECNICI

400 V - 50 Hz
400 V 00112
0.85
2000
150
Sacco M PTFE
2000-280
50
15
69
50*33*73 cm
35
Contenitore







BASI FISSE

BF22/50

Aspiratore 2,2 kW progettato per l'integrazione su macchinari e linee automatiche per trattenere polveri anche fini e impaccanti. Facilmente integrabile a bordo macchina, è dotato di un motore a canale laterale silenzioso che non necessita manutenzione. Il sistema di pulizia del filtro integrato e la valvola limitatrice di vuoto garantiscono efficienza e protezione.



DATI TECNICI

Alimentazione	400 V – 50 Hz
Potenza (kW)	2.2
Depressione (mm H2O)	3000
Portata d'aria (m³/h)	270
Filtro Primario	Tasche M Polyestere
Superficie - diametro (cm²-mm	n) 8000-360
Bocchettone (mm)	50
Capacità (I)	25
Rumorosità (dB(A))	69
Dimensioni (cm)	54*55*103
Peso (kg)	45
Sistema di scarico	Contenitore

